

\_\_\_\_\_ **Dehnfugenausbildung**

Liefern und Einbauen eines beflämmbaren Dehnfugenbandes aus hitzebeständigem Butylkautschuk samt einem 30 cm breiten Schutzstreifen aus Plastomerbitumen ohne Unterschied der Verlegeart horizontal oder vertikal, flach- oder winkelförmig. Die Abrechnung erfolgt in der Länge der Fugenachse.

\_\_\_\_\_ **Dehnfugenband Soba Flamline 20 für Bewegungen bis ± 20 mm** Ifm

\_\_\_\_\_ **Dehnfugenband Soba Flamline 40 für Bewegungen bis ± 40 mm** Ifm

\_\_\_\_\_ **Dehnfugenband Soba Flamline 100 für Bewegungen bis ± 100 mm** Ifm

\_\_\_\_\_ **Aufzählung Dehnfuge**

Aufzählung auf Pos. \_\_\_\_\_ für das Herstellen von Form- und Anschlussstücken. Die Verbindung von Formstück und Band erfolgt durch Vulkanisieren.

\_\_\_\_\_ **Herstellen von Endausbildungen** Stk.

\_\_\_\_\_ **Herstellen von Gehrungen – beliebiger Winkel** Stk.

\_\_\_\_\_ **Herstellen von Ecken** Stk.

\_\_\_\_\_ **Herstellen von Ecken mit drei Abgängen** Stk.

\_\_\_\_\_ **Herstellen von Doppelecken** Stk.

\_\_\_\_\_ **Herstellen von T-Anschlüssen** Stk.

\_\_\_\_\_ **Herstellen von Kreuzstücken** Stk.

\_\_\_\_\_ **Herstellen von Anschlüssen aus Blech** Stk.

\_\_\_\_\_ **Befestigen an Bauteilen aller Art unter verwendung von Epoxi-Harz** Ifm